

PROYECTOR LED



FABRICANTE: COMERCIAL PECAIXA DE ILUMINACIÓN, S.L.
Las Peñicas, s/n
30163 Cobatillas (MURCIA)

DESCRIPCIÓN: PROYECTOR LED
Cuerpo mecanizado de duroaluminio 6082T6
Tratamiento posterior anodizado electrolítico de gran espesor
Acabados en azul, dorado, plata, negro, ...
Dimensiones luminaria: Ø 83 x 104mm (altura con horquilla 130mm)
Led base : 3x3W blanco neutro con óptica de apertura 28º

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS : POTENCIA: 10W
TENSION: 12 V C.C. con fuentes de alimentación
FRECUENCIA DE ENTRADA: 50 Hz
TIPO DE PROTECCIÓN: Clase III
GRADO DE PROTECCION: IP 68 [10m]
TIPO DE FUNCIONAMIENTO: Funcionamiento continuo
LUMEN TOTAL: 210
TEMPERATURA DE COLOR: 5500ºK
APERTURA ÓPTICA: 28º
La instalación debe realizarla personal técnico cualificado.

CERTIFICADO: AIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO.
El Laboratorio de Ensayo de Luminarias está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para los ensayos definidos en el Anexo técnico del expediente Nº 44/LE366. 'Ensayos de Luminarias'.

PRESTACIONES: El proyector de dimensiones más reducidas del mercado con horquilla regulable de orientación max. 45º
Tiempo garantizado de vida 60.000 horas. No necesita mantenimiento ni reposición.
Personalizamos la iluminación con led de diferentes colores y ópticas de diferentes apertura (10º, 28º y 45º).
Disponemos de iluminación RGB controlada por DMX512 con secuencia programables de intensidad y color. Control por infrarrojos.



-  cod. 05/02
-  cod. 03/03
-  cod. 07/01
-  cod. verde claro
-  cod. 01
-  cod. 04/01