

PROYECTOR ECO CON VISERA



FABRICANTE: COMERCIAL PECAIXA DE ILUMINACIÓN, S.L.
Las Peñicas, s/n
30163 Cobatillas (MURCIA)

DESCRIPCIÓN: PROYECTOR CON VISERA SERIE ECONOMICO
Fundición de aluminio con acabado en pintura epoxi
Colores disponibles: gris, negro, blanco o verde
Otros colores (carta RAL) consultar
Vidrio templado con resistencia de impacto de 400kg.
Suministrado con anclaje pincho para jardín
Dimensiones: 340 x 170 x 164 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS : PORTALÁMPARAS: E-27
TENSIÓN: 230 V A.C.
POTENCIA:

Lámparas PAR 38 (80/100W)
Lámparas PAR 30 (halógena corta 100W)

FRECUENCIA: 50 Hz.
TIPO DE PROTECCIÓN: CLASE I.
CLASE DE PROTECCIÓN: IP 65.
TIPO DE CONEXIÓN: Conexión fija
TIPO DE FUNCIONAMIENTO: Funcionamiento continuo
La instalación debe realizarla personal técnico cualificado.

CERTIFICADO:

AIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO.
El Laboratorio de Ensayo de Luminarias está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (**ENAC**) para los ensayos definidos en el Anexo técnico del expediente Nº 44/LE366. 'Ensayos de Luminarias'.

