

FABRICANTE: COMERCIAL PECAIXA DE ILUMINACIÓN, S.L.
Las Peñicas, s/n
30163 Cobatillas (MURCIA)

DESCRIPCIÓN: Luminaria de emisión directa para lámpara de descarga, led o fluorescente compacta. Instalación en suelo, pared o báculos mediante soporte en horquilla. Conjunto óptico formado por reflector de aluminio y apertura 120°. Goniómetro de precisión para orientación vertical hasta un max de 115°. Válvula de descompresión. Cable de acero de retención para facilitar el cambio de lámpara. Equipo de encendido eléctrico clase II cableado. Cristal transparente templado. Pintura poliéster mas imprimación de especial resistencia a exteriores. Prensaestopas de inox (2) para secciones de manguera 3x2.5mm². Color: gris, negro, blanco o verde. Bajo pedido cualquier color RAL.

Anclaje de acero galvanizado para jardín o para hormigón **tipo estoque**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS : Portalámparas: E-27 /G12
Tensión: 230 V A.C.
Potencias permitidas: Lámparas de bajo consumo hasta 28W
Lámparas de descarga 35-70W HIT
Circuito led óptica monolente 18led (BC/BN/RGB)

Frecuencia: 50 Hz.
Tipo de protección: CLASE II.
Clase de protección: IP 67.
La instalación debe realizarla personal técnico cualificado.

ACCESORIOS:

1. Anillo antideslumbrante de ángulo cut-off 45° para confort visual.
2. Visera de aluminio
3. Protección de inoxidable anti vandálico para cristal.
4. Filtros correctores de tonalidad y colores.

