

SUMERGIBLE PARA SEÑALIZACIÓN



FABRICANTE: COMERCIAL PECAIXA DE ILUMINACIÓN, S.L.
Las Peñicas, s/n
30163 Cobatillas (MURCIA)

DESCRIPCIÓN: SUMERGIBLE PARA SEÑALIZACIÓN

Fabricación Cuerpo y embellecedor de acero inox 316 con cristal templado de seguridad.
Dimensiones Cuerpo $\varnothing 44 \times 55$ mm; embellecedor $\varnothing 90 \times 10$ mm. Hornacina $\varnothing 57 \times 100$ mm.
Hornacina Fundición de bronce para pre-instalación más tubo protector flexible de protección $\varnothing 15$ mm longitud 30cm. Brida de acero inox para cierre tubo a la hornacina.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :
TENSION: 5 V CC
TIPO DE PROTECCIÓN: Clase III
GRADO DE PROTECCION: IP 68 [10m]
TIPO DE FUNCIONAMIENTO: Funcionamiento continuo
TIPO DE CONEXIÓN: Conexión fija
FRECUENCIA: 50 Hz
FRECUENCIA DE ENTRADA: 50 Hz
La instalación debe realizarla personal técnico cualificado

CERTIFICADO: AIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO.
El Laboratorio de Ensayo de Luminarias está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para los ensayos definidos en el Anexo técnico del expediente Nº 44/LE366. 'Ensayos de Luminarias'.

PRESTACIONES:
Ahorro energético del 80% del consumo de una lámpara halógena 50W.
No necesita mantenimiento ni reposición, tiempo medio garantizado de 60.000h.
Excelente reproducción color blanco; iluminación de gran apertura máximo alcance.
Opción RGB. Iluminación decorativa mediante control por DMX y hasta 8 escenas lumínicas.
La combinación de colores, velocidad y transiciones se pueden actualizar mediante software.
Suministrado con 3m de cable (2x2.5mm²) resistente a la actuación del agua.



HORNACINA.

Nuevo sistema de montaje sin taladros

Comercial Pecaixa S.L. se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información de este documento. El usuario se compromete a usar los diseños y servicios puestos a su disposición quedando obligado a no utilizarlos con fines ilícitos o en contra de los intereses de la empresa.

PROYECTOR SUMERGIBLE CON HORQUILLA REGULABLE



FABRICANTE: COMERCIAL PECAIXA DE ILUMINACIÓN, S.L.
Las Peñicas, s/n
30163 Cobatillas (MURCIA)

DESCRIPCIÓN: PROYECTOR SUMERGIBLE CON HORQUILLA REGULABLE

CUERPO de acero inox 316 con cristal templado de seguridad.
Horquilla fabricada en acero inox con inclinación max de 45º
Dimensiones luminaria: Ø 83 x 100mm (altura con horquilla 130mm)
Lámpara halógena dicroica 20W-35W-50W /12V A.C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

TENSION: 12 V AC
PORTALÁMPARAS: G12
TIPO DE PROTECCIÓN: Clase III
GRADO DE PROTECCION: IP 68
TIPO DE FUNCIONAMIENTO: Funcionamiento continuo
TIPO DE CONEXIÓN: Conexión fija
FRECUENCIA: 50 Hz
FRECUENCIA DE ENTRADA: 50 Hz
La instalación debe realizarla personal técnico cualificado.

CERTIFICADO:

AIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO.
El Laboratorio de Ensayo de Luminarias está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (**ENAC**) para los ensayos definidos en el Anexo técnico del expediente Nº 44/LE366. 'Ensayos de Luminarias'.

PRESTACIONES:

El proyector de dimensiones más reducidas del mercado. Fácil instalación.
Distancia de enfoque máxima de 12 mts y ángulo de apertura 51º
Fijación directa al suelo o pared
Fácil sistema de conexión directa a la regleta de derivación dentro la luminaria.
OPCIONAL: Anclaje tipo pincho de acero inoxidable directo a su jardín, macetero,... (055).
Anclaje de acero inoxidable para su colocación en superficies acuáticas. (056).



Proyector halógena dicroica

PROYECTOR SUMERGIBLE LED CON HORQUILLA REGULABLE



FABRICANTE: COMERCIAL PECAIXA DE ILUMINACIÓN, S.L.
Las Peñicas, s/n
30163 Cobatillas (MURCIA)

DESCRIPCIÓN: PROYECTOR SUMERGIBLE LED CON HORQUILLA REGULABLE

CUERPO de acero inox 316 con cristal templado de seguridad.
Horquilla fabricada en acero inox con inclinación max de 45º
Dimensiones luminaria: Ø 83 x 100mm (altura con horquilla 130mm)
Led BLANCO. Iluminación en blanco. 3 leds de 3W (1800 lx)
Led MONOCOLOR. Iluminación en monocolor. 3 leds de colores. 1W/led (950 lx)
Led RGB. Iluminación con 3 leds de colores 1W/led (950 lx) Rojo/Verde/Azul
Óptica trilente con apertura 10º - 28º - 45º

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :
TENSION: 12 V CC
TIPO DE PROTECCIÓN: Clase III
GRADO DE PROTECCION: IP 68
TIPO DE FUNCIONAMIENTO: Funcionamiento continuo
TIPO DE CONEXIÓN: Conexión fija
FRECUENCIA: 50 Hz
FRECUENCIA DE ENTRADA: 50 Hz
La instalación debe realizarla personal técnico cualificado

CERTIFICADO: AIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO.
El Laboratorio de Ensayo de Luminarias está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para los ensayos definidos en el Anexo técnico del expediente Nº 44/LE366. 'Ensayos de Luminarias'.

PRESTACIONES:
El proyector de dimensiones más reducidas del mercado. Fácil instalación.
Distancia de enfoque máxima de 12 mts y ángulo de apertura 51º
Fijación directa al suelo o pared
Fácil sistema de conexión directa a la regleta de derivación dentro la luminaria.
OPCIONAL: Anclaje tipo pincho de acero inoxidable directo a su jardín, macetero,... (055).
Anclaje de acero inoxidable para su colocación en superficies acuáticas. (056).

Proyector LED



SUMERGIBLE EMPOTRABLE DE PISCINA PAR 56



FABRICANTE: COMERCIAL PECAIXA DE ILUMINACIÓN, S.L.
Las Peñicas, s/n
30163 Cobatillas (MURCIA)

DESCRIPCIÓN: SUMERGIBLE EMPOTRABLE DE PISCINA PAR 56

Fabricación Cuerpo de fundición de bronce.

Embellecedor Acero inoxidable grado marino 316 pulido (V4A).

Hornacina Fundición de bronce para pre-instalación en piscinas más tubo protector flexible de protección Ø28mm long 30cm. Brida de acero inox para cierre tubo a la hornacina.

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS :**

TENSION: 12 V AC

TIPO DE PROTECCIÓN: Clase III

GRADO DE PROTECCION: IP 68 [10m]

TIPO DE FUNCIONAMIENTO: Funcionamiento continuo

TIPO DE CONEXIÓN: Conexión fija

FRECUENCIA: 50 Hz

FRECUENCIA DE ENTRADA: 50 Hz

La instalación debe realizarla personal técnico cualificado

CERTIFICADO:

AIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO.

El Laboratorio de Ensayo de Luminarias está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (**ENAC**) para los ensayos definidos en el Anexo técnico del expediente Nº 44/LE366. 'Ensayos de Luminarias'.

PRESTACIONES:

Montaje universal sobre hornacinas metálicas o de plástico ya existentes o nuevas.

Luminarias para piscinas con lámparas reflectoras de bajo voltaje.

Suministrado con 5m de cable (2x6mm²) resistente al agua.

Rápido y sencillo cambio de lámpara fuera del agua.

Suministramos bajo pedido, transformadores para el conexionado de las luminarias.

Especialmente diseñado para piscinas, puertos, muelles estanques.



Luminaria para piscinas con lámparas
reflectoras de bajo voltaje

SUMERGIBLE EMPOTRABLE DE PISCINA LED



FABRICANTE: COMERCIAL PECAIXA DE ILUMINACIÓN, S.L.
Las Peñicas, s/n
30163 Cobatillas (MURCIA)

DESCRIPCIÓN: SUMERGIBLE EMPOTRABLE DE PISCINA LED/RGB

Fabricación Cuerpo de fundición de bronce.

Embelledor Acero inoxidable grado marino 316 pulido (V4A).

Hornacina Fundición de bronce para pre-instalación en piscinas más tubo protector flexible de protección Ø28mm long 30cm. Brida de acero inox para cierre tubo a la hornacina.

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS :**

TENSION: 12/24 V CC

TIPO DE PROTECCIÓN: Clase III

GRADO DE PROTECCION: IP 68 [10m]

TIPO DE FUNCIONAMIENTO: Funcionamiento continuo

TIPO DE CONEXIÓN: Conexión fija

FRECUENCIA: 50 Hz

FRECUENCIA DE ENTRADA: 50 Hz

La instalación debe realizarla personal técnico cualificado

CERTIFICADO:

AIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO.

El Laboratorio de Ensayo de Luminarias está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para los ensayos definidos en el Anexo técnico del expediente Nº 44/LE366. 'Ensayos de Luminarias'.

PRESTACIONES:

Montaje universal sobre hornacinas metálicas o de plástico ya existentes o nuevas.

Ahorro energético del 80% del consumo de una lámpara PAR56 300W.

No necesita mantenimiento ni reposición, tiempo medio garantizado de 60.000h.

Excelente reproducción color blanco; iluminación de gran apertura máximo alcance.

RGB. Iluminación decorativa mediante control por DMX y hasta 8 escenas lumínicas.

La combinación de colores, velocidad y transiciones se puede actualizar mediante software.

Suministrado con 3m de cable (2x2.5mm²) resistente a la actuación del agua.



Luminaria para piscinas con diodos LED

SUMERGIBLE EMPOTRABLE DE LAGOS LED



FABRICANTE: COMERCIAL PECAIXA DE ILUMINACIÓN, S.L.
Las Peñicas, s/n
30163 Cobatillas (MURCIA)

DESCRIPCIÓN: SUMERGIBLE EMPOTRABLE DE LAGOS LED/RGB

Fabricación Cuerpo y embellecedor de acero inox 316 con cristal templado de seguridad.
Dimensiones Cuerpo $\varnothing 72 \times 75$ mm; embellecedor $\varnothing 100 \times 15$ mm; Hornacina $\varnothing 100 \times 130$ mm.
Hornacina Fundición de bronce o acero inoxidable para pre-instalación más tubo protector flexible de protección $\varnothing 15$ mm long 30cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS : TENSION: 12 V CC
TIPO DE PROTECCIÓN: Clase III
GRADO DE PROTECCION: IP 68 [10m]
TIPO DE FUNCIONAMIENTO: Funcionamiento continuo
TIPO DE CONEXIÓN: Conexión fija
FRECUENCIA: 50 Hz
FRECUENCIA DE ENTRADA: 50 Hz
La instalación debe realizarla personal técnico cualificado

CERTIFICADO: AIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO.
El Laboratorio de Ensayo de Luminarias está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (**ENAC**) para los ensayos definidos en el Anexo técnico del expediente Nº 44/LE366. 'Ensayos de Luminarias'.

PRESTACIONES: Montaje universal sobre hornacinas metálicas o de plástico ya existentes o nuevas.
Ahorro energético del 80% del consumo de una lámpara PAR56 300W.
No necesita mantenimiento ni reposición, tiempo medio garantizado de 60.000h.
Excelente reproducción color blanco; iluminación de gran apertura máximo alcance.
RGB. Iluminación decorativa mediante control por DMX y hasta 8 escenas lumínicas.
La combinación de colores, velocidad y transiciones se puede actualizar mediante software.
Suministrado con 3m de cable (2x2.5mm²) resistente a la actuación del agua.



Modelo LED para
iluminación fija
empotrable. Incluye
hornacina en acero inox.



Modelo LED para iluminación libre