

SUMERGIBLE PARA SEÑALIZACIÓN



FABRICANTE: COMERCIAL PECAIXA DE ILUMINACIÓN, S.L.
Las Peñicas, s/n
30163 Cobatillas (MURCIA)

DESCRIPCIÓN: SUMERGIBLE PARA SEÑALIZACIÓN

Fabricación Cuerpo y embellecedor de acero inox 316 con cristal templado de seguridad.
Dimensiones Cuerpo $\varnothing 44 \times 55$ mm; embellecedor $\varnothing 90 \times 10$ mm. Hornacina $\varnothing 57 \times 100$ mm.
Hornacina Fundición de bronce para pre-instalación más tubo protector flexible de protección $\varnothing 15$ mm longitud 30cm. Brida de acero inox para cierre tubo a la hornacina.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS : TENSION: 5 V CC
TIPO DE PROTECCIÓN: Clase III
GRADO DE PROTECCION: IP 68 [10m]
TIPO DE FUNCIONAMIENTO: Funcionamiento continuo
TIPO DE CONEXIÓN: Conexión fija
FRECUENCIA: 50 Hz
FRECUENCIA DE ENTRADA: 50 Hz
La instalación debe realizarla personal técnico cualificado

CERTIFICADO: AIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO.
El Laboratorio de Ensayo de Luminarias está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para los ensayos definidos en el Anexo técnico del expediente Nº 44/LE366. 'Ensayos de Luminarias'.

PRESTACIONES: Ahorro energético del 80% del consumo de una lámpara halógena 50W.
No necesita mantenimiento ni reposición, tiempo medio garantizado de 60.000h.
Excelente reproducción color blanco; iluminación de gran apertura máximo alcance.
Opción RGB. Iluminación decorativa mediante control por DMX y hasta 8 escenas lumínicas.
La combinación de colores, velocidad y transiciones se pueden actualizar mediante software.
Suministrado con 3m de cable (2x2.5mm²) resistente a la actuación del agua.



HORNACINA.
Nuevo sistema de montaje sin taladros

Comercial Pecaixa S.L. se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información de este documento. El usuario se compromete a usar los diseños y servicios puestos a su disposición quedando obligado a no utilizarlos con fines ilícitos o en contra de los intereses de la empresa.