

## PROYECTOR SUMERGIBLE LED CON HORQUILLA REGULABLE



**FABRICANTE:** COMERCIAL PECAIXA DE ILUMINACIÓN, S.L.  
Las Peñicas, s/n  
30163 Cobatillas (MURCIA)

**DESCRIPCIÓN:** PROYECTOR SUMERGIBLE LED CON HORQUILLA REGULABLE

CUERPO de acero inox 316 con cristal templado de seguridad.  
Horquilla fabricada en acero inox con inclinación max de 45º  
Dimensiones luminaria: Ø 83 x 100mm ( altura con horquilla 130mm)  
Led BLANCO. Iluminación en blanco. 3 leds de 3W (1800 lx)  
Led MONOCOLOR. Iluminación en monocolor. 3 leds de colores. 1W/led (950 lx)  
Led RGB. Iluminación con 3 leds de colores 1W/led (950 lx) Rojo/Verde/Azul  
Óptica trilente con apertura 10º - 28º - 45º

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :** TENSION: 12 V CC  
TIPO DE PROTECCIÓN: Clase III  
GRADO DE PROTECCION: IP 68  
TIPO DE FUNCIONAMIENTO: Funcionamiento continuo  
TIPO DE CONEXIÓN: Conexión fija  
FRECUENCIA: 50 Hz  
FRECUENCIA DE ENTRADA: 50 Hz  
La instalación debe realizarla personal técnico cualificado

**CERTIFICADO:** AIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO.  
El Laboratorio de Ensayo de Luminarias está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para los ensayos definidos en el Anexo técnico del expediente Nº 44/LE366. 'Ensayos de Luminarias'.

**PRESTACIONES:** El proyector de dimensiones más reducidas del mercado. Fácil instalación.  
Distancia de enfoque máxima de 12 mts y ángulo de apertura 51º  
Fijación directa al suelo o pared  
Fácil sistema de conexión directa a la regleta de derivación dentro la luminaria.  
OPCIONAL: Anclaje tipo pincho de acero inoxidable directo a su jardín, macetero,... (055).  
Anclaje de acero inoxidable para su colocación en superficies acuáticas. (056).

Proyector LED

